



(583020757)

Besal 99% NaCl



1.09




4.15mm








1.27 kg/l



12.8



ZATS															
TS 1	15	24	600	A	1	720	1	31	600	1	41	500	16	-0	220
	16	27	600	A	1	720	1	30	600	1	40	500	16	1	250
	18	25	800	A	1	720	1	32	720	1	42	600	20	-2	200
	20	28	900	A	1	800	1	30	800	1	40	720	22	-2	200
	21	29	900	A	1	800	1	30	800	1	40	720	22	-1	220
	24	35	900	A	1	800	1	28	800	1	38	720	22	2	270
	27	40	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	23	5	330
	28	41	900	A	1	800	1	25	800	1	35	720	23	6	340
TS 2	21	0	600	D	X	500	1	30	600	1	40	500	21	1	250
	24	0	800	B	3	900	3	32	800	3	42	720	25	-1	200
	27	2	900	D	X	720	1	29	800	1	39	720	27	-0	210
	28	4	900	D	X	800	1	30	900	1	40	800	27	1	220
	30	7	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	27	2	260
	32	10	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	28	4	290
	33	12	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	28	5	310
TS 3	24	0	600	C	3	720	3	27	600	3	37	500	24	1	250
	27	0	800	C	3	900	3	28	800	3	38	720	28	-1	200
	28	0	800	C	3	900	3	27	800	3	37	720	28	-0	220
	30	0	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	30	-0	220
	32	3	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	30	1	250
	33	5	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	30	2	260
	36	9	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	31	4	310

	Arbetsbredd
	delivery system
	Spridartallrikarnas varvtal [r/min]
	Kant spridning
	Fältkant spridning
	Kantspridning mot vattendrag
	Teleskop
	Teleskop Position
	Mängdminskning vid kantspridning [%]
	Inkopplingspunkt [m]
	Urkopplingspunkt [m]
	Kastvinkel
	Kalibreringsfaktor
	Diameter
	Skakvikt
	throw distance

Zapfwelle	1 : 1.33	Spridartallrikarnas varvtal [r/min]
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000