

(583020323)

YaraMila Höst NPK 10-14-12 (UKI)




1.06













3.26mm















1.0 kg/l



ZAV										
V-Set 1	10	17 / 47	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	11	-2
	12	17 / 47	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	17	-4
	15	17 / 47	720	400	300	25	250	60	20	-5
	16	17 / 47	720	450	350	25	275	60	20	-4
	18	17 / 47	720	500	400	25	300	60	20	-3
	20	18 / 50	900	550	450	25	325	60	22	-2
	21	18 / 50	900	550	450	25	325	60	22	-1
V-Set 2	18	15 / 46	720	500	400	25	300	60	24	-5
	20	15 / 46	720	550	450	25	325	60	24	-4
	21	15 / 46	720	550	450	25	325	60	24	-3
	24	15 / 46	720	500	400	25	300	60	24	-1
	27	16 / 49	900	550	450	25	350	60	29	-2
	28	16 / 49	900	550	450	25	350	60	27	0
V-Set 3	24	12 / 48	720	500	400	25	300	60	29	-5
	27	12 / 48	720	550	450	25	350	60	29	-2
	28	12 / 48	720	550	450	25	350	60	29	-1
	30	12 / 48	720	550	400	25	350	60	29	0
	32	13 / 49	720	600	450	25	375	60	31	0
	33	13 / 49	720	600	475	25	400	60	31	1
	36	13 / 50	720	650	500	25	450	60	32	3

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.

	Arbetsbredd
	Vinginställning
	Spridartallrikarnas varvtal [r/min]
	Kant spridning
	Fältkant spridning
	Kantspridning mot vattendrag
	Mängdminskning vid kantspridning [%]
	Inkopplingspunkt [m]
	Urkopplingspunkt [m]
	Kalibreringsfaktor
	Diameter
	Skakvikt

Zapfwelle	1 : 1.33	Spridartallrikarnas varvtal [r/min]
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000