




(83018401)

YaraMila® 20-5-10 (SVI PKEZ7G)**0.94****3.25 mm****1.10 kg/l**

ZAM								
OM 10-12	10	20 / 44	720	300	2 250	2 25	1 180	1 30
	12	20 / 44	720	350	2 250	2 25	1 200	1 30
OM 10-16	10	22 / 45	720	300	2 250	2 25	1 180	1 30
	12	22 / 45	720	350	2 250	2 25	1 200	1 30
	15	22 / 45	720	400	300	27	250	32
	16	22 / 45	720	450	350	27	275	32
OM 18-24	18	18 / 44	720	500	400	27	350	32
	20	18 / 44	720	500	350	30	275	35
	21	18 / 44	720	500	350	30	300	35
	24	22 / 46	720	500	400	35	350	40
OM 24-36	24	18 / 41	720	500	400	35	350	40
	27	18 / 41	720	600	450	35	400	40
	28	18 / 41	720	650	500	35	425	40
	30	20 / 43	720	550	400	37	350	42
	32	20 / 43	720	600	450	37	375	42
	36	20 / 48	720	650	500	37	450	42

1. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.
2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan.



	Arbetsbredd		Kantspridning mot vattendrag
	Vinginställning		Mängdreducering i %
	Varvtal för spridartallrik		Kalibreringsfaktor
	Kant spridning		Korndiameter
	Fältkant spridning		Skakvikt

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000