



(83018401)

YaraMila® 20-5-10 (SVI PKEZ7G)



1.12




3.25 mm



1.10 kg/l



16.5



ZATS																			
TS 1	15	48	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	22	-5	190				
	16	48	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	23	-5	190				
	18	48	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	23	-4	190				
	20	48	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	190				
	21	48	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	190				
	24	54	720	A	1	800	1	18	720	1	28	600	23	1	250				
TS 2	24	24	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	31	-5	190				
	27	24	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	31	-3	190				
	30	24	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	31	-1	190				
TS 3	24	26	800	C	1	800	1	22	720	1	32	600	31	-5	200				
	27	26	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	200				
	30	26	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-4	200				
	32	26	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-3	200				
	33	26	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-2	200				
	36	29	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	36	0	230				



	Arbetsbredd		Mängdreducering i %
	Tillförselsystem		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Kalibreringsfaktor
	Teleskop		Korndiameter
	Teleskopposition		Skakvikt

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000