



(83018401)

YaraMila® 20-5-10 (SVI PKEZ7G)



1.12




3.25 mm



1.10 kg/l



16.5



| ZATS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-----|---|---|-----|---|----|-----|---|----|-----|----|----|-----|
| TS 10 | 15 | 48 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 23 | 500 | 1 | 33 | 400 | 22 | -5 | 190 |
| | 16 | 48 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 22 | 500 | 1 | 32 | 400 | 23 | -5 | 190 |
| | 18 | 48 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 21 | 600 | 1 | 31 | 500 | 23 | -4 | 190 |
| | 20 | 48 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 19 | 600 | 1 | 29 | 500 | 23 | -2 | 190 |
| | 21 | 48 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 19 | 600 | 1 | 29 | 500 | 23 | -2 | 190 |
| | 24 | 54 | 720 | A | 1 | 800 | 1 | 18 | 720 | 1 | 28 | 600 | 23 | 1 | 250 |
| TS 20 | 18 | 30 | 600 | B | 2 | 720 | 2 | 24 | 600 | 2 | 34 | 500 | 23 | -5 | 170 |
| | 20 | 30 | 600 | B | 3 | 720 | 3 | 23 | 600 | 3 | 33 | 500 | 23 | -3 | 170 |
| | 21 | 31 | 600 | B | 3 | 720 | 3 | 22 | 600 | 3 | 32 | 500 | 24 | -2 | 180 |
| | 24 | 37 | 600 | B | 3 | 720 | 3 | 21 | 600 | 3 | 31 | 500 | 24 | 1 | 240 |
| | 27 | 40 | 720 | B | 3 | 800 | 3 | 21 | 720 | 3 | 31 | 600 | 27 | -0 | 220 |
| | 28 | 40 | 800 | B | 3 | 900 | 3 | 21 | 800 | 3 | 31 | 720 | 29 | -1 | 200 |
| | 30 | 40 | 900 | B | 2 | 800 | 2 | 18 | 800 | 2 | 28 | 720 | 32 | -2 | 200 |
| | 32 | 43 | 900 | D | X | 720 | 1 | 19 | 800 | 1 | 29 | 720 | 32 | -0 | 230 |
| | 33 | 45 | 900 | D | X | 720 | 1 | 19 | 800 | 1 | 29 | 720 | 32 | 0 | 240 |
| | 36 | 49 | 900 | D | X | 800 | 1 | 17 | 900 | 1 | 27 | 800 | 32 | 2 | 290 |
| TS 30 | 24 | 26 | 800 | C | 1 | 800 | 1 | 22 | 720 | 1 | 32 | 600 | 31 | -5 | 200 |
| | 27 | 26 | 800 | C | 2 | 900 | 2 | 20 | 800 | 2 | 30 | 720 | 33 | -5 | 200 |
| | 30 | 26 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 19 | 800 | 3 | 29 | 720 | 35 | -4 | 200 |
| | 32 | 26 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 18 | 800 | 3 | 28 | 720 | 35 | -3 | 200 |
| | 33 | 26 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 18 | 800 | 3 | 28 | 720 | 35 | -2 | 200 |
| | 36 | 29 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 18 | 800 | 3 | 28 | 720 | 36 | 0 | 230 |



| | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|
| | Arbetsbredd | | Mängdreducering i % |
| | Tillförselsystem | | Inkopplingspunkt [m] |
| | Varvtal för spridartallrik | | Urkopplingspunkt [m] |
| | Kant spridning | | Utkastvinkel |
| | Fältkant spridning | | throw distance |
| | Kantspridning mot vattendrag | | Kalibreringsfaktor |
| | Teleskop | | Korndiameter |
| | Teleskopposition | | Skakvikt |

| Kraftuttag | 1 : 1.33 | Varvtal för spridartallrik |
|------------|----------|----------------------------|
| 375 | | 500 |
| 415 | | 550 |
| 450 | | 600 |
| 540 | | 720 |
| 600 | | 800 |
| 650 | | 870 |
| 675 | | 900 |
| 750 | | 1000 |