



( 83018401 )

**YaraMila® 20-5-10 (SVI PKEZ7G)**




**1.10**



**3.25 mm**



**1.10 kg/l**



ZAV											
V-Set 1	10	17 / 47	720	300	2 250	2 25	1 180	1 60	12	-1	
	12	17 / 47	720	350	2 250	2 25	1 200	1 60	13	-1	
	15	17 / 47	720	400	300	25	250	60	22	-5	
	16	17 / 47	720	450	350	25	275	60	22	-5	
	18	18 / 47	720	400	300	25	250	60	22	-3	
	3 20	18 / 50	900	500	350	25	275	60	26	-5	
	3 21	18 / 50	900	500	350	25	275	60	26	-5	
V-Set 2	18	16 / 47	720	400	300	25	250	60	26	-5	
	20	16 / 47	720	500	350	25	275	60	26	-5	
	21	16 / 47	720	500	350	25	275	60	26	-5	
	24	16 / 47	720	400	300	25	275	60	27	-2	
	3 27	17 / 50	900	500	350	25	300	60	33	-5	
	3 28	17 / 50	900	500	350	25	300	60	33	-4	
V-Set 3	24	13 / 48	720	400	300	25	275	60	31	-5	
	27	13 / 48	720	500	350	25	300	60	31	-1	
	28	13 / 48	720	500	350	25	300	60	31	0	
	30	13 / 48	720	550	400	25	350	60	30	1	
	32	14 / 48	720	600	450	25	375	60	31	3	
	33	14 / 48	720	600	475	25	400	60	31	4	
	36	14 / 49	720	650	500	25	450	60	33	4	

1. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.
2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan.
3. Varvtalet för spridartallrik 900 r/min.



	Arbetsbredd		Mängdreducering i %
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Kalibreringsfaktor
	Fältkant spridning		Korndiameter
	Kantspridning mot vattendrag		Skakvikt

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000