




(83009675)

**Svavel Sour Ammoniak 21%N + 24%S
"Granmaxx"****0.76****3.25 mm****0.89 kg/l**

ZAM								
OM 10-12	10	18 / 46	720	400	2 250	2 25	1 200	1 30
	12	18 / 46	720	450	2 300	2 25	1 225	1 30
OM 10-16	10	16 / 36	720	400	2 250	2 25	1 200	1 30
	12	16 / 36	720	450	2 300	2 25	1 225	1 30
	15	20 / 36	720	550	400	27	275	32
	16	20 / 36	720	600	400	27	300	32
OM 18-24	18	5 / 38	720	600	400	27	350	32
	20	8 / 39	720	600	400	30	350	35
	21	8 / 39	720	600	450	30	400	35
	24	13 / 45	720	650	500	35	450	40
OM 24-36	24	7 / 40	720	650	500	35	450	40
	3 27	8 / 44	870	720	450	35	350	40
	3 28	8 / 44	870	720	450	35	350	40
	3 30	9 / 47	870	720	500	37	375	42

1. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.

2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 3. Varvtal för spridartallrik 870 r/min.



	Arbetsbredd		Kantspridning mot vattendrag
	Vinginställning		Mängdreducering i %
	Varvtal för spridartallrik		Kalibreringsfaktor
	Kant spridning		Korndiameter
	Fältkant spridning		Skakvikt

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000