



( 83020890 )

**Svavel Sour Ammoniak 21%N + 24%S  
"Granmaxx"**




**0.82**



**3.10 mm**



**0.95 kg/l**



ZAV											
V-Set 1	10	13 / 42	720	450	1 250	1 25	2 200	2 60	12	-2	
	12	13 / 42	720	475	1 300	1 25	2 250	2 60	19	-5	
	15	13 / 42	720	500	400	25	300	60	19	-4	
	16	13 / 42	720	500	400	25	300	60	19	-3	
	18	13 / 43	720	550	425	25	325	60	19	-2	
	20	13 / 45	720	600	450	25	350	60	21	-1	
	21	13 / 45	720	600	475	25	350	60	21	0	
V-Set 2	18	12 / 41	720	550	425	25	325	60	23	-4	
	20	12 / 41	720	600	450	25	350	60	23	-2	
	21	12 / 41	720	600	475	25	350	60	22	-1	
	24	13 / 41	720	600	450	25	400	60	23	0	
	27	14 / 42	720	650	550	25	450	60	23	3	
	28	14 / 42	720	650	550	25	450	60	23	4	
V-Set 3	24	8 / 39	720	600	450	25	400	60	24	-1	
	27	8 / 40	720	650	550	25	450	60	26	0	
	28	8 / 40	720	650	550	25	450	60	26	0	
	30	8 / 41	720	650	500	25	450	60	27	2	
	32	8 / 43	720	650	550	25	500	60	28	3	
	33	8 / 43	720	675	575	25	525	60	28	3	
	36	8 / 45	720	720	600	25	550	60	29	6	

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan.
2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.

**AMAZONE**

	Arbetsbredd		Mängdreducering i %
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Kalibreringsfaktor
	Fältkant spridning		Korndiameter
	Kantspridning mot vattendrag		Skakvikt

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000