



(83019932)

**Svavel sour ammoniak 21% ZAT AS Macro
Grupa Azoty**



1.15



2.51 mm



1.10 kg/l



ZAV										
V-Set 1	10	10 / 41	720	300	2 250	2 25	3 180	3 60	15	-5
	12	10 / 41	720	350	2 250	2 25	3 200	3 60	15	-3
	15	12 / 42	720	400	300	25	250	60	17	-2
	16	12 / 42	720	450	350	25	275	60	17	-2
	18	13 / 45	720	500	400	25	300	60	18	0
	20	14 / 45	720	550	450	25	325	60	18	1
	21	14 / 45	720	550	450	25	325	60	19	1
V-Set 2	18	9 / 37	720	500	400	25	300	60	18	0
	20	10 / 38	720	550	450	25	325	60	17	2
	21	11 / 39	720	550	450	25	325	60	18	2
	24	11 / 42	720	500	400	25	300	60	19	4
	27	12 / 45	720	550	450	25	350	60	21	5
	28	13 / 45	720	550	450	25	350	60	21	6
V-Set 3	24	5 / 38	720	500	400	25	300	60	22	2
	27	5 / 40	720	550	450	25	350	60	23	3
	28	5 / 40	720	550	450	25	350	60	24	3
	30	6 / 43	720	550	400	25	350	60	25	5
	1 32	7 / 47	900	600	450	25	375	60	27	5
	1 33	7 / 47	900	600	475	25	400	60	27	5
	1 36	7 / 50	900	650	500	25	450	60	28	7

1. Varvtalet för spridartallrik 900 r/min. 2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan.
3. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.

**AMAZONE**

	Arbetsbredd		Mängdreducering i %
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Kalibreringsfaktor
	Fältkant spridning		Korndiameter
	Kantspridning mot vattendrag		Skakvikt

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000